


Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem M-WRG-II

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
APARATE DE VENTILAȚIE STANDARD (control:pe aparat sau telecomandă)				
700000		M-WRG-II P	-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	5,041
701000		M-WRG-II E	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II-P -schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea)(transferul umidității împiedică crearea unui climat interior uscat iarna iar vara aerul introdus în casă va fi dehumidificat)	6,302
700001		M-WRG-II P-F	-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate	5,545
701001		M-WRG-II E-F	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-F -schimbător de căldură entalpic în contracurent	6,806
700002		M-WRG-II P-FC	-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate și CO2	6,050
701002		M-WRG-II E-FC	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-FC -schimbător de căldură entalpic în contracurent	7,394
APARATE DE VENTILAȚIE InControl (modalitate de control: tastatură sau telecomandă)				
700010		M-WRG-II P-T	-4 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin tastatură InControl (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	5,041
701010		M-WRG-II E-T	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-T -schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea)(transferul umidității împiedică crearea unui climat interior uscat iarna iar vara aerul introdus în casă va fi dehumidificat)	6,302
700011		M-WRG-II P-T-F	-4 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate	5,545
701011		M-WRG-II E-T-F	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-T-F -schimbător de căldură entalpic în contracurent	6,806
700012		M-WRG-II P-T-FC	-4 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate și CO2	6,470
701012		M-WRG-II E-T-FC	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-T-FC -schimbător de căldură entalpic în contracurent	7,730
APARATE DE VENTILAȚIE (modalitate de control: MODBUS)				
700020		M-WRG-II P-M	-10 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	5,629
701020		M-WRG-II E-M	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-M -schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea)(transferul umidității împiedică crearea unui climat interior uscat iarna iar vara aerul introdus în casă va fi dehumidificat)	6,806
700021		M-WRG-II P-M-F	-4 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate	6,050






Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem M-WRG-II

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
701021		M-WRG-II E-M-F	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-T-M -schimbător de căldură entalpic în contracurent	7,310
700022		M-WRG-II P-M-FC	-4 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare alba (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate și CO2	7,142
701022		M-WRG-II E-M-FC	-aceleași caracteristici ca și la M-WRG-II P-M-FC -schimbător de căldură entalpic în contracurent	8,234
5478-10		M-WRG-FBH	Telecomanda InControl pentru aparatele M-WRG	755
GRILE FAȚADĂ				
730000		M-WRG-II ES	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox	688
730001		M-WRG-II ES-P	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Alb (RAL 9016)	797
730002		M-WRG-ES-PK	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox, mat	814
COMPONENTE INSTALARE - pentru aparat aparent pe perete				
735002		M-WRG-II M/AP	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II. (dimensiune aparentă 218mm). Conține 2 șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m	92
735001		M-WRG-II -BS	Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG-II	25
COMPONENTE INSTALARE - pentru aparat integrat parțial în perete				
710000		M-WRG-II M	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 58mm) (pentru pereți din Gips Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	470
711000		M-WRG-II M/MB	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 58mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	503
735003		M-WRG-II M/Fü	Extensie pentru kit montaj, pentru toate Kit-urile de polistiren	50
COMPONENTE INSTALARE - pentru aparat integrat total în perete				
712000		M-WRG-II M-U2	Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II). Este nevoie de tubulatură.	755
735100		M-WRG-II U2 AD/WS	Panou frontal acoperire aparat de ventilație	302
731001		M-WRG-II U2 AK	Adptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG-II în Kit U2	50
732012		M-WRG-II DK 2*63/100	Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată	234

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem M-WRG-II

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
732013		M-WRG-II DK 4*63/100	Distribuitoare 4 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată	260
732001		M-WRG-II DK-DR63	Garnitura DN63, 10 buc	100
732134		M-WRG-II TVZ-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: plastic RAL9016	58
732135		M-WRG-II TVA-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: plastic RAL9016	58
732212		M-WRG-II DVU-E-2	Placă frontală din oțel culoare albă	344
732213		M-WRG-II DVU-R-2	Placă frontală din oțel culoare albă	344
731000		M-WRG-II KA	Adaptor pentru conducte dreptunghiulare	33
5056-00/63		M-WRG-FRA 63	Adaptor conductă rotundă 63mm la conductă dreptunghiulară 110*54mm	83
5056-10/63		M-WRG-DK2*63/100	Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon	150
5056-30/A		M-WRG-FR-TVA	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: Inox	125
5056-30/Z		M-WRG-FR-TVZ	Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: Inox	125
5056-40/63		M-WRG-FR63	Tub Flexibil 63mm (diametru exterior 63mm, diametru interior 52mm). Colac 50m. Prețul este pe ml	54
5056-41/63		M-WRG-FR-DR63	Garnitură pentru tub flexibil 63mm. Comanda minimă 10 buc (set 10 buc)	20
5056-42/63		M-WRG-FR-B63	Cot 90° Diametru 63mm	251
CONDUCTE, FITINGURI ȘI ACCESORII				
5574		M-WRG-LR 50	Tuburi rotunde, Diametru 100 mm, lungime 0,5 m, set 2 bucăți	55
5580		M-WRG-LR 100	Tub rotund, Diametru 100 mm, lungime 1 m, 1 bucată	55
5364		M-WRG-BR	Ramă, pentru acoperirea golurilor sau ascunderea îmbinărilor dintre sistemele de ventilație și perete. Dimensiuni: 459 x 438 mm	58
5365		M-WRG-KA/UP	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete	100

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem M-WRG-II

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUCA
5374		M-WRG-KA/V2	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară la instalarea îngropată în perete sau aplicată pe perete	75
5373		M-WRG-VS 110-IB	Grilă de ventilație pentru interior, (pentru conducte de aer rotunde sau dreptunghiulare, care conectează a doua cameră la un model M-WRG). Dim 135*135*35	83
5579-10		M-WRG-RR-FK	Cot de trecere de la rotund la dreptunghiular	50
5581		M-WRG-RR-V	Conector pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm	16
5582		M-WRG-RR-B	Cot 90° Diametru 100mm	41
5583		M-WRG-RR-RH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm, 2 bucăți	41
5590		M-WRG-FK-F	Conductă dreptunghiulară, 110 x 54 mm, lungime 1 m	41
5591		M-WRG-FK-V	Conector pentru conductă dreptunghiulară	16
5592		M-WRG-FK-B	Cot dreptunghiular 90° pe latura lungă	50
5593		M-WRG-FK-W	Cot dreptunghiular 90° pe latura scurtă	41
5594		M-WRG-FK-Ü	Trecere de la rotund la dreptunghiular	41
5595		M-WRG-FK-FH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi dreptunghiulare	10
FILTRE (2bucăți/aparat)				
750010		M-WRG-II FA	Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7	66
750020		M-WRG-II FK	Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F7	92
750000		M-WRG-II FS	Filtru standard pentru aerul evacuat. Clasa de filtrare G4	58