



Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
M-WRG-II Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomandă sau aplicatie)			
	M-WRG-II P	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min -clasa energetica B -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,025.00
	M-WRG-II E	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min -clasa energetica B -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea) (transferul umidității împiedică creerea unui climat interior uscat iarna, iar vara aerul introdus în încăpă nu se deumidifică)	1,288.00
	M-WRG-II P-F	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate	1,094.00
	M-WRG-II E-F	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,355.00
	M-WRG-II P-FC	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,235.00
	M-WRG-II E-FC	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,496.00
M-WRG-II Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)			
	M-WRG-II P-T	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,042.00
	M-WRG-II E-T	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,285.00
	M-WRG-II P-T-F	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură în contracurent	1,133.00
	M-WRG-II E-T-F	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,382.00





Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-II P-T-FC	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,322.00
	M-WRG-II E-T-FC	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,581.00
M-WRG-II Aparate de ventilație (control: MODBUS)			
	M-WRG-II P-M	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica B -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,150.00
	M-WRG-II E-M	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica B -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,429.00
	M-WRG-II P-M-F	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură în contracurent	1,229.00
	M-WRG-II E-M-F	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,509.00
	M-WRG-II P-M-FC	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,450.00
	M-WRG-II E-M-FC	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,744.00
M-WRG-II Accesorii pentru aparate instalate aparent pe perete sau semi-îngropat			
	M-WRG-II DA	Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	61.00
	M-WRG-II DA-RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	71.00
	M-WRG-II M/AP	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II. (dimensiune aparentă 218mm). Conține 2 șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m	19.00
	M-WRG-II M/AP-KA	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II, cu racord de 1/2 pentru condens	52.00





Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-II -BS	Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG-II	8.40
M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete			
	M-WRG-II M	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 58mm) (pentru pereți din Gips Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	92.00
	M-WRG-II M/MB	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 58mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	100.00
	M-WRG-II M/Fü	Extensie pentru kit montaj, pentru toate Kit-urile de polistiren	11.00
M-WRG-II Accesorii pentru aparat integrat parțial în perete (ventilare 2 încăperi)			
	M-WRG-II KA-UP	Adaptor pentru aparate integrate partial in perete pentru conducte de aer rotunde sau dreptunghiulare	16.00
	M-WRG-II AD-UP	Conector pentru aparate integrate partial in perete, pentru conducte de aer rotunde sau dreptunghiulare. Contine un cot 90.	18.00
M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete			
	M-WRG-II M-U2	Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II). Este nevoie de tubulatură.	149.00
	M-WRG-II U2 AK	Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG-II în Kit M-U2	10.00
	M-WRG-II U2 AD/WS	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	61.00
	M-WRG-II U2 AD/RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	93.00
	M-WRG-II KA	Adaptor pentru conducte dreptunghiulare	7.00
M-WRG-II Grile fațadă			
	M-WRG-II ES	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox	141.00
	M-WRG-II ES-P	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Alb (RAL 9016)	163.00
	M-WRG-II ES-PK	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox, mat	166.00
M-WRG-II Filtre (2 bucăți/aparat)			
	M-WRG-II FA	Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7	13.00
	M-WRG-II FK	Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F7	19.00
	M-WRG-II FS	Filtru standard pentru aerul evacuat. Clasa de filtrare G4	10.08
M-WRG-I Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomanda sau aplicatie)			




Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-S	Aparat de ventilație -recuperare caldură minim 76 % -3 nivele (15/30/60 m³/h) sau la cerere oricare 3 nivele(15, 30, 40....până la 100m³/h) + ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -putere electrică consumată 3,8W (pt un volum de 15m³/h) -clasa energetica B	864.00
M-WRG-I Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)			
	M-WRG-S/Z-T	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl	908.00
	M-WRG-S/Z-T-F	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de umiditate	992.00
	M-WRG-S/Z-T-FC	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de umiditate și CO₂	1,163.00
	M-WRG-DB/3	Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material PS, alb 774, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	17.00
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat aparent pe perete			
	M-WRG-M/AP	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG. (dimensiune aparentă 196mm). Conține 2 șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m	17.00
	M-WRG-BS	Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG	8.40
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete			
	M-WRG-M	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 66mm) (pentru pereți din Gips Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	99.00
	M-WRG-M/MB	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	107.00
	M-WRG-M/MB-FR75/1	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura rotunda 75 (2*75) (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	150.00
	M-WRG-M/MB-FR75/2	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura rotunda 75 (4*75) (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	179.00
	M-WRG-MB-FRA75	Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1 sau FK1)	37.00
	M-WRG-M/MB-FK1	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura dreptunghiulara (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	140.00





Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-M/MB-FK2	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura dreptunghiulara (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	156.00
	M-WRG-MB-FKA	Adaptor pentru 1 conducta dreptunghiulara la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1 sau FK1)	23.00
	M-WRG-KA/UP	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete	21.00
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete			
	M-WRG-M/MB-U2	Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S). Este nevoie de tubulatură.	161.00
	M-WRG-U2 AK	Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG în Kit U2	17.00
	M-WRG-U2 AD/WS-2	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	62.00
	M-WRG-U2 AD/RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	94.00
	M-WRG-M/Fü	Extensie pentru kit montaj, pentru M-WRG-M și M-WRG-M/MB, MB-U2	8.00
	M-WRG-KA	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară la instalarea îngropată în perete sau aplicată pe perete	13.00
M-WRG-I Grile fațadă			
	M-WRG-ES	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox	105.00
	M-WRG-ES/SD	Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. Inox	122.00
	M-WRG-ES-P	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. RAL 9016	122.00
	M-WRG-ES-P/SD	Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. RAL 9016	139.00
M-WRG-I Filtre (2 bucăți/aparat)			
	M-WRG-FS	Filtru standard pentru aerul introdus și aerul evacuat. Clasa de filtrare G4. Suprafața de filtrare 0.36m²	11.76
	M-WRG-FA	Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7. Suprafața de filtrare 0.32m²	17.00
	M-WRG-FK	Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F6. Suprafața de filtrare 0.12m²	26.00
M-WRG și M-WRG-II - Modalități de control			
	M-WRG-GW	Gateway pentru aparate M-WRG controlate prin aplicatie. Un Gateway poate sa controleze pana la 15 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul 2020)	160.00
	M-WRG-T/WS	Tastatura InControl, 6 taste, albă. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRG-S/Z-T (F, FC)	88.00
	M-WRG-T/ES	Tastatura InControl, 6 taste, inox. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRG-S/Z-T (F, FC)	111.00
	M-WRG-FBH	Telecomanda InControl pentru aparate M-WRG controlate prin telecomanda. O telecomanda poate sa controleze pana la 5 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul 2018)	152.00



Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-FT	Intreupator wireless cu 4 iesiri. Cu LED de status, pentru controlul wireless al aparatelor de ventilație	72.00
	M-WRG-II FSF	Senzor extern wireless de umiditate	129.00
	M-WRG-II FSC	Senzor extern wireless de CO2	201.00
M-WRG-I și M-WRG-II - Conducte si accesorii			
	M-WRG-FK-V	Conector pentru conductă dreptunghiulară	4.00
	M-WRG-FRA 75	Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat total în perete M/MB U2	17.00
	M-WRG-FRA 63	Adaptor pentru 2 conducte rotunde 63mm la kit integrat total în perete M/MB U2	17.00
	M-WRG-FR-TVA	Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016	18.00
	M-WRG-FR-TVZ	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016	18.00
	M-WRG-II TVZ-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016	12.00
	M-WRG-II TVA-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016	12.00
	M-WRG-II DVU-E-2	Placă frontală pătrată din oțel. Culoare: alb RAL9016	69.00
	M-WRG-II DVU-R-2	Placă frontală rotundă din oțel. Culoare: alb RAL9016	69.00
	M-WRG-FR75	Tub Flexibil 75mm (diametru exterior 75mm, diametru interior 63mm). Colac 50m. Prețul este pe ml	4.34
	M-WRG-FR63	Tub Flexibil 63mm (diametru exterior 63mm, diametru interior 52mm). Colac 50m. Prețul este pe ml	4.34
	M-WRG-FR-DR75	Garnitură pentru tub flexibil 75mm. (set 10 buc)	2.00
	M-WRG-FR-DR63	Garnitură pentru tub flexibil 63mm. (set 10 buc)	2.00
	M-WRG-DK2*75/100	Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon. Material: plastic	31.00
	M-WRG-DK2*63/100	Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon. Material: plastic	31.00
	M-WRG-II DK 2*75/100	Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 2 garnituri 75mm)	47.00
	M-WRG-II DK 2*63/100	Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 2 garnituri 63mm)	47.00
	M-WRG-II DK 4*75/100	Distribuitor 4 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 4 garnituri 75mm)	53.00
	M-WRG-II DK 4*63/100	Distribuitor 4 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 4 garnituri 63mm)	53.00
	M-WRG-II KS/75	Piesa de trecere 4 conducte rotunde 75mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 75mm)	102.00
	M-WRG-II KS/63	Piesa de trecere 4 conducte rotunde 63mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 63mm)	102.00

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	M-WRG-FR-B63	Cot 90° Diametru 63mm	26.00
	M-WRG-FR-B75	Cot 90° Diametru 75mm	26.00
	M-WRG-LR 50	Tuburi rotunde, Diametru 100 mm, lungime 0,5 m, set 2 bucăți	12.00
	M-WRG-LR 100	Tub rotund, Diametru 100 mm, lungime 1 m, 1 bucată	12.00
	M-WRG-RR-V	Conector pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm	4.00
	M-WRG-RR-RH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm, 2 bucăți	5.00
	M-WRG-RR-FK	Cot de trecere de la rotund la dreptunghiular	12.00
	M-WRG-RR-B	Cot 90° Diametru 100mm	8.00
	M-WRG-FK-F	Conductă dreptunghiulară, 110 x 54 mm, lungime 1 m	8.00
	M-WRG-FK-B	Cot dreptunghiular 90° pe latura lungă	10.00
	M-WRG-FK-W	Cot dreptunghiular 90° pe latura scurtă	8.00
	M-WRG-FK-Ü	Trecere de la rotund la dreptunghiular	9.00
	M-WRG-FK-FH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi dreptunghiulare	3.00
	M-WRG-KA/UP	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete	21.00
M-WRG-I și M-WRG-II - Grile fațadă			
	M-WRG-II KSR-1	Set grile albe ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)	31.00
	M-WRG-II KSR-2	Set grile gri antracit ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)	31.00
	WRG-EFL/AP	Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) inox	110.00
	WRG-EFL/AP-P	Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) Culoare: alb, RAL 9016	127.00
	WRG-EFL/MHL	Accesoriu pentru montaj grila M-WRG-EFL in spaletul geamului	12.00
Meltem Vario - Ventilatoare pentru băi			
	V II U	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală. 233*233*104 (L*H*A)	26.00
	V II U-ZR	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea dreaptă. 233*233*104 (L*H*A)	45.00
	V II U-ZL	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea stângă. 233*233*104 (L*H*A)	45.00
	V II U-H	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)	27.00

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
	MB-V	Suport prindere cutie ventilator Vario, accesoriu	17.00
	V II A	Cutie pentru instalare aplicată pe perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)	45.00
	V II 30	Ventilator standard 30 mc/h	114.00
	V II 30 N	Ventilator cu temporizare 30 mc/h	141.00
	V II 60	Ventilator standard 60 mc/h	115.00
	V II 60 N	Ventilator cu temporizare 60 mc/h	142.00
	V II 60 F	Ventilator cu senzor de umiditate 60 mc/h	298.00
	V II 100	Ventilator standard 100 mc/h	120.00
	V II 100 N	Ventilator cu temporizare 100 mc/h	147.00
	V II 100 F	Ventilator cu senzor de umiditate 100 mc/h	298.00
	V II 30/60	Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	115.00
	V II 30/60 F	Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h	298.00
	V II 30/100	Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	114.00
	V II 30/100 F	Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h	298.00
	V II 30/60 NZ	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	150.00
	V II 30/100 NZ	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	149.00
	V II 30/60 K	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h	195.00
	V II 30/100 K	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h	194.00