



Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
M-WRG-II Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomandă sau aplicatie)				
700000		M-WRG-II P	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min -clasa energetica B -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,097.00
701000		M-WRG-II E	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min -clasa energetica B -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea) (transferul umidității împiedică creerea unui climat interior uscat iarna, iar vara aerul introdus în casă va fi dehumidificat)	1,347.00
700001		M-WRG-II P-F	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent -include senzor de umiditate	1,171.00
701001		M-WRG-II E-F	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent -include senzor de umiditate	1,421.00
700002		M-WRG-II P-FC	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,321.00
701002		M-WRG-II E-FC	Aparat de ventilație -5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,571.00
M-WRG-II Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)				
700010		M-WRG-II P-T	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,164.00
701010		M-WRG-II E-T	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica B -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,414.00
700011		M-WRG-II P-T-F	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură în contracurent	1,238.00
701011		M-WRG-II E-T-F	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,488.00
700012		M-WRG-II P-T-FC	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,388.00










Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
701012		M-WRG-II E-T-FC	Aparat de ventilație -6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -clasa energetica A -control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,638.00
M-WRG-II Aparate de ventilație (control: MODBUS)				
700020		M-WRG-II P-M	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica B -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură în contracurent	1,231.00
701020		M-WRG-II E-M	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica B -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,481.00
700021		M-WRG-II P-M-F	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură în contracurent	1,305.00
701021		M-WRG-II E-M-F	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,555.00
700022		M-WRG-II P-M-FC	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură în contracurent	1,455.00
701022		M-WRG-II E-M-FC	Aparat de ventilație -10 nivele de ventilație -clasa energetica A -control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii) -material ABS, culoare: alb (RAL 9010) -include senzor de umiditate si CO2 -schimbător de căldură entalpic în contracurent	1,705.00
M-WRG-II Accesorii pentru aparate instalate aparent pe perete sau semi-îngropat				0.00
733000		M-WRG-II DA	Panou frontal acoperire aparat de ventilație , material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	65.00
733001		M-WRG-II DA-RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație , material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	76.00
M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat aparent pe perete				0.00
735002		M-WRG-II M/AP	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II. (dimensiune aparentă 218mm). Conține 2 șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m	22.00
735004		M-WRG-II M/AP-KA	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II, cu racord de 1/2 pentru condens	57.00
735001		M-WRG-II -BS	Șablon , pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG-II	7.00
M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete				0.00
710000		M-WRG-II M	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete . (dimensiune aparentă 58mm) (pentru pereți din Gips Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	98.00




Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
711000		M-WRG-II M/MB	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 58mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)	107.00
735003		M-WRG-II M/Fü	Extensie pentru kit montaj, pentru toate Kit-urile de polistiren	12.00
M-WRG-II Accesorii pentru aparat integrat parțial în perete (ventilare 2 încăperi)				0.00
731002		M-WRG-II KA-UP	Adaptor pentru aparate integrate partial in perete pentru conducte de aer rotunde sau dreptunghiulare	17.00
731003		M-WRG-II AD-UP	Conector pentru aparate integrate partial in perete, pentru conducte de aer rotunde sau dreptunghiulare. Contine un cot 90.	19.00
M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete				0.00
712000		M-WRG-II M-U2	Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II). Este nevoie de tubulatură.	159.00
731001		M-WRG-II U2 AK	Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG-II în Kit M-U2	11.00
735100		M-WRG-II U2 AD/WS	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	65.00
7351101		M-WRG-II U2 AD/RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	100.00
731000		M-WRG-II KA	Adaptor pentru conducte dreptunghiulare	8.00
M-WRG-II Grile fațadă				0.00
730000		M-WRG-II ES	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox	151.00
730001		M-WRG-II ES-P	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Alb (RAL 9016)	174.00
730002		M-WRG-ES-PK	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox, mat	178.00
M-WRG-II Filtre (2 bucăți/aparat)				0.00
750010		M-WRG-II FA	Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7	14.00
750020		M-WRG-II FK	Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F7	20.00
750000		M-WRG-II FS	Filtru standard pentru aerul evacuat. Clasa de filtrare G4	13.00
M-WRG-I Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomanda sau aplicatie)				0.00
5010		M-WRG-S	Aparat de ventilație -recuperare caldură minim 76 % -3 nivele (15/30/60 m³/h) sau la cerere oricare 3 nivele(15, 30, 40....până la 100m³/h) + ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min) -putere electrică consumată 3,8W (pt un volum de 15m³/h) -clasa energetica B	924.00
M-WRG-I Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)				0.00
5016-1-1		M-WRG-S/Z-T	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl	991.00
5016-1-1-1		M-WRG-S/Z-T-F	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de umiditate	1,065.00





Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
5016-1-1-2		M-WRG-S/Z-T-FC	Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de umiditate și CO ₂	1,215.00
5370-3		M-WRG-DB/3	Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material PS, alb 774, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	18.00
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat aparent pe perete				0.00
5062		M-WRG-M/AP	Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG. (dimensiune aparentă 196mm). Conține 2 șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m	22.00
5322		M-WRG-BS	Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG	7.00
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete				0.00
5050		M-WRG-M	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 66mm) (pentru pereți din Gips Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	106.00
5051		M-WRG-M/MB	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	114.00
5051-21/75		M-WRG-M/MB-FR75/1	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura rotunda 75 (2*75) (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	161.00
5051-22/75		M-WRG-M/MB-FR75/2	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura rotunda 75 (4*75) (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	192.00
5056-51-01/75		M-WRG-MB-FRA75	Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1 sau FK1)	40.00
5051-11		M-WRG-M/MB-FK1	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura dreptunghiulara (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	140.00
5051-12		M-WRG-M/MB-FK2	Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura dreptunghiulara (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)	158.00
5056-51-00		M-WRG-MB-FKA	Adaptor pentru 1 conducta dreptunghiulara la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1 sau FK1)	25.00
5365		M-WRG-KA/UP	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete	22.00
M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete				0.00
5052		M-WRG-M/MB-U2	Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S). Este nevoie de tubulatură.	172.00
5052-90		M-WRG-U2 AK	Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG în Kit U2	18.00
5052-10-04		M-WRG-U2 AD/WS-2	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul	66.00
5052-10-05		M-WRG-U2 AD/RAL	Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită	101.00
5575-5		M-WRG-M/Fü	Extensie pentru kit montaj, pentru M-WRG-M și M-WRG-M/MB, MB-U2	12.00
5374		M-WRG-KA	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară la instalarea îngropată în perete sau aplicată pe perete	14.00

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
M-WRG-I Grile fațadă				0.00
5150		M-WRG-ES	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox	112.00
5150-1		M-WRG-ES/SD	Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. Inox	131.00
5153		M-WRG-ES-P	Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. RAL 9016	131.00
5153-1		M-WRG-ES-P/SD	Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. RAL 9016	149.00
M-WRG-I Filtre (2 bucăți/aparat)				0.00
5571		M-WRG-FS	Filtru standard pentru aerul introdus și aerul evacuat. Clasa de filtrare G4. Suprafața de filtrare 0.36m²	12.00
5572		M-WRG-FA	Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7. Suprafața de filtrare 0.32m²	18.00
5573		M-WRG-FK	Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F6. Suprafața de filtrare 0.12m²	28.00
M-WRG și M-WRG-II - Modalități de control				0.00
5453-00		M-WRG-GW	Gateway pentru aparate M-WRG controlate prin aplicatie. Un Gateway poate sa controleze pana la 15 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul 2020)	171.00
5047-00		M-WRG-T/WS	Tastatura InControl, 6 taste, albă. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRG-S/Z-T (F, FC)	94.00
5047-10		M-WRG-T/ES	Tastatura InControl, 6 taste, inox. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRG-S/Z-T (F, FC)	119.00
5478-10		M-WRG-FBH	Telecomanda InControl pentru aparate M-WRG controlate prin telecomanda. O telecomanda poate sa controleze pana la 5 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul 2018)	163.00
5478-20		M-WRG-FT	Intreupator wireless cu 4 iesiri. Cu LED de status, pentru controlul wireless al aparatelor de ventilație	77.00
733010		M-WRG-II FSF	Senzor extern wireless de umiditate	138.00
733011		M-WRG-II FSC	Senzor extern wireless de CO2	215.00
5048		M-WRG-II KNX-GW	Gateway Modbus-KNX, pentru M-WRG-II P/E-M(F, FC). 1gateway/interiorul aparatului	0.00
M-WRG-I și M-WRG-II - Conducte si accesorii				0.00
5591		M-WRG-FK-V	Conector pentru conductă dreptunghiulară	6.00
5056-00/75		M-WRG-FRA 75	Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat total în perete M/MB U2	18.00
5056-30/A		M-WRG-FR-TVA	Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016	19.00
5056-30/Z		M-WRG-FR-TVZ	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016	21.00
732134		M-WRG-II TVZ-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016	13.00
732135		M-WRG-II TVA-2	Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016	13.00
732212		M-WRG-II DVU-E-2	Placă frontală pătrată din oțel. Culoare: alb RAL9016	80.00
732213		M-WRG-II DVU-R-2	Placă frontală rotundă din oțel. Culoare: alb RAL9016	80.00

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
5056-40/75		M-WRG-FR75	Tub Flexibil 75mm (diametru exterior 75mm, diametru interior 63mm). Colac 50m. Prețul este pe ml	4.64
5056-41/75		M-WRG-FR-DR75	Garnitură pentru tub flexibil 75mm. (set 10 buc)	2.10
5056-10/75		M-WRG-DK2*75/100	Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon. Material: plastic	37.00
732010		M-WRG-II DK 2*75/100	Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 2 garnituri 75mm)	53.00
732011		M-WRG-II DK 4*75/100	Distribuitor 4 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică galvanizată (include 4 garnituri 75mm)	57.00
732020		M-WRG-II KS/75	Piesa de trecere 4 conducte rotunde 75mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 75mm)	113.00
732030		M-WRG-II VK 8*75	Distribuitor 8 conducte rotunde 75mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 75mm)	90.00
5056-43/75		M-WRG-FR-VM75	Cot 90° Diametru 63mm	7.00
5056-42/75		M-WRG-FR-B75	Cot 90° Diametru 75mm	28.00
5574		M-WRG-LR 50	Tuburi rotunde , Diametru 100 mm, lungime 0,5 m, set 2 bucăți	15.00
5580		M-WRG-LR 100	Tub rotund , Diametru 100 mm, lungime 1 m, 1 bucată	15.00
5581		M-WRG-RR-V	Conector pentru tuburi rotunde , diametru 100 mm	7.00
5583		M-WRG-RR-RH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi rotunde , diametru 100 mm, 2 bucăți	7.00
5579-10		M-WRG-RR-FK	Cot de trecere de la rotund la dreptunghiular	13.00
5582		M-WRG-RR-B	Cot 90° Diametru 100mm	9.00
5590		M-WRG-FK-F	Conductă dreptunghiulară , 110 x 54 mm, lungime 1 m	15.00
5592		M-WRG-FK-B	Cot dreptunghiular 90° pe latura lungă	13.00
5593		M-WRG-FK-W	Cot dreptunghiular 90° pe latura scurtă	13.00
5594		M-WRG-FK-Ü	Trecere de la rotund la dreptunghiular	13.00
5595		M-WRG-FK-FH	Clemă metalică de prindere pentru tuburi dreptunghiulare	5.00
5365		M-WRG-KA/UP	Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete	22.00
M-WRG-I și M-WRG-II - Grile fațadă				0.00
730100		M-WRG-II KSR-1	Set grile albe ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)	33.00
730101		M-WRG-II KSR-2	Set grile gri antracit ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)	33.00
5159		WRG-EFL/AP	Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) inox	118.00
5160		WRG-EFL/AP-P	Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) Culoare: alb, RAL 9016	136.00
5512-01		WRG-EFL/MHL	Accesoriu pentru montaj grila M-WRG-EFL in spaletul geamului	13.00

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem Ventilatii

ART NR	FIG.	MODEL	DESCRIERE	PRET/BUC
Meltem Vario - Ventilatoare pentru băi				0.00
2000		V II U	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală. 233*233*104 (L*H*A)	28.00
2001		V II U-ZR	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea dreaptă. 233*233*104 (L*H*A)	48.00
2002		V II U-ZL	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea stângă. 233*233*104 (L*H*A)	48.00
2003		V II U-H	Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)	29.00
4452		MB-V	Suport prindere cutie ventilator Vario, accesoriu	19.00
2050		V II A	Cutie pentru instalare aplicată pe perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)	48.00
2200		V II 30	Ventilator standard 30 mc/h	121.00
2205		V II 30 N	Ventilator cu temporizare 30 mc/h	149.00
2210		V II 60	Ventilator standard 60 mc/h	122.00
2215		V II 60 N	Ventilator cu temporizare 60 mc/h	151.00
2217		V II 60 F	Ventilator cu senzor de umiditate 60 mc/h	316.00
2220		V II 100	Ventilator standard 100 mc/h	127.00
2225		V II 100 N	Ventilator cu temporizare 100 mc/h	156.00
2227		V II 100 F	Ventilator cu senzor de umiditate 100 mc/h	316.00
2230		V II 30/60	Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	122.00
2235		V II 30/60 F	Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h	316.00
2240		V II 30/100	Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	121.00
2245		V II 30/100 F	Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h	316.00
2231		V II 30/60 NZ	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	159.00
2241		V II 30/100 NZ	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)	158.00
2232		V II 30/60 K	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h	207.00
2242		V II 30/100 K	Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h	207.00